



COMERCIAL



SSB-2001B-2 UNIDAD DE BUZO

El AquaCom ® SSB-2001B-2 es un transceptor de 5 vatios, con una unidad de canal dual sin menú de voz. El AquaCom ® SSB-2001B-2 puede ser configurado para funcionar con prácticamente todas las máscaras y mascarones añadiendo un auricular / micrófono.



Foto con el SSB-2010; no incluido

CDK-6 CONVERSIÓN A UNIDAD DE SUPERFICIE

El Kit de Accesorios de Superficie CDK-6 convierte un SSB-2010, SSB-2001B-2 o un SSB-1001B en una unidad de superficie portátil. Tras una rápida y fácil instalación, podrá comunicarse con los buzos dentro del mismo intervalo y mismo canal. El kit contiene un lujoso headset con micrófono boom (THB-13) y un cable transductor de 55' (TC-35S)

Especificaciones

Canal 1: 32.768 kHz USB Canal 7: 25.000 kHz USB	Canales / Frecuencias	Los mismos que el SSB-2010, SSB-2001B2 o el SSB-1001B adaptados al CDK-6
5 vatios PEP	Alimentación (vatios)	n/a
200-1000m	Rango Nominal	200-1000m
Tipo piezoeléctrico	Transductor	Tipo piezoeléctrico
Operador de voz (VOX) o manual (PTT)	Control de Transmisión	Operador de voz (VOX) o manual (PTT)
Micrófono con auricular integrado conectado a través de conector Hi-Use	Micrófono / Altavoz / Auricular	Micrófono con auricular integrado conectado a través de conector Hi-Use
no / no	Rec Out / Altavoz Auxiliar	si / no
Ocho baterías alcalinas AA o baterías recargables RB-11 NiMH opcionales	Tipo de Batería	Ocho baterías alcalinas AA o baterías RB-11 NiMH recargables opcionales
7 horas - alcalinas 12 horas - NiMH	Duración de la Batería	7 horas - alcalinas 12 horas - NiMH
Indicador LED rojo en la carcasa y tono de alerta	Indicador de Batería Baja	Indicador LED rojo en la carcasa y tono de alerta
n/a	Fuente Alimentación Externa	n/a
300fsw	Profundidad Máxima	n/a
moldeado por inyección, alto impacto, plástico ABS	Carcasa	moldeado por inyección, alto impacto, plástico ABS
19.30cm x 11.43cm x 5.72cm 0.23 Kg en el agua	Dimensiones (alto x ancho x profundo) y Peso	n/a