

## INFORMACIÓN ACCESORIOS

# CÁMARA HD

**EL PRO 4** dispone como opción de una Cámara de Alta Definición (HD) "plug and play", de instalación externa y resolución full 1080. La cámara se controla completamente desde superficie a través del software VideoRay Cockpit, que permite el ajuste del equilibrio de blancos, modos AE, ganancia y muchas otras funciones.

La señal HD-SDI se emite a través de hilo de fibra óptica integrado en el umbilical VideoRay. El dispositivo de captura de superficie también permite la salida en HD a tiempo real para la visualización en directo de las imágenes al mismo tiempo que se graban o codifican a alta velocidad en el PC del Pro4 o en un disco duro externo (no incluido).

La Cámara HD Pro 4 además también dispone de óptica variable 3x, un excelente rendimiento en condiciones de baja luminosidad, 8 resoluciones / velocidad de imagen diferentes y un enfoque con gatillo AF/Manual.

La cámara Hd puede instalarse o desinstalarse del vehículo Pro 4 en segundos y necesita el umbilical de fibra óptica incluido - no funcionará con el umbilical estándar VideoRay sin fibra óptica.

## ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Dispositivo de Imagen:	1/2.8-type Exmor™ Sensor
Píxeles Efectivos:	aprox 3.27 Megapíxeles
Resolución/Sensitiv:	1080 / 720 / 0.03 lx
Salidas:	1080p / 20 or 25 fps 1080i / 50 or 60 fps 720p / 50 or 60 fps 720p / 30 or 25 fps
Profundidad:	305 m (1,000 ft)
Veloc.Transmisión:	1.485 GB/s
Zoom Digital:	x12
Conf. Salida HD-SDI:	SMPTE292M, 274M, 296M

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.  
Distribuidor Oficial para España de VideoRay



Imagen Estática Pro 4 HD - Ojo de Buey del RMS Lusitania

